

MERKO LED PLAFOND

Montage: För montage i tak alt. vägg IP44.
2st skruvhål i armaturstommen.

Anslutning: Snabbkopplingsplint, 2 stycken kabelingångar via armaturens ovsida samt ingångar från sidan för överkoppling 180°. Nätanslutning = 220-240V.

Utförande: Stomme av pulverlackerad stålplåt, kupa av opal akryl.

LED: 3000K, RA (CRI) min. 80, SDCM 3, L70, 50 000h.

Färg: Matt-Vit.



| ART NR | MODELL | EFFEKT | DIAMETER | LUMEN | KLASS |
|--------|-------------------|--------|----------|-------|--------|
| 1450 | STANDARD | 10 W | 265 | 750 | IP44 ⊕ |
| 1460 | STANDARD | 15 W | 325 | 1125 | IP44 ⊕ |
| 1470 | STANDARD | 20 W | 370 | 1500 | IP44 ⊕ |
| 1480 | STANDARD | 25 W | 420 | 1875 | IP44 ⊕ |
| 1461 | DIMBAR | 15 W | 325 | 1125 | IP44 ⊕ |
| 1471 | DIMBAR | 20 W | 370 | 1500 | IP44 ⊕ |
| 1481 | DIMBAR | 25 W | 420 | 1875 | IP44 ⊕ |
| 1452 | SENSOR TÄND SLÄCK | 10W | 265 | 750 | IP44 ⊕ |
| 1462 | SENSOR TÄND SLÄCK | 15 W | 325 | 1125 | IP44 ⊕ |
| 1472 | SENSOR TÄND SLÄCK | 20 W | 370 | 1500 | IP44 ⊕ |
| 1482 | SENSOR TÄND SLÄCK | 25 W | 420 | 1875 | IP44 ⊕ |
| 1463 | SENSOR+ NATTLJUS | 15 W | 325 | 1125 | IP44 ⊕ |
| 1473 | SENSOR+ NATTLJUS | 20 W | 370 | 1500 | IP44 ⊕ |
| 1483 | SENSOR+ NATTLJUS | 25 W | 420 | 1875 | IP44 ⊕ |
| 1474 | DALI / SW-DIM | 20 W | 370 | 1500 | IP44 ⊕ |
| 1484 | DALI / SW-DIM | 25 W | 420 | 1875 | IP44 ⊕ |
| 1475 | RF- SENSOR | 20 W | 370 | 1500 | IP44 ⊕ |
| 1485 | RF- SENSOR | 25 W | 420 | 1875 | IP44 ⊕ |



MERKO 1450



MERKO 1460



MERKO 1470



MERKO 1480

